



Abbigliamento monouso





Pro mo

ART.GS.03TS
TUTA MONOUSO
BIANCA C/CAPP.
TIPO 5 & 6 CAT. III
CONF. 50 PEZZI

Dotata di cappuccio in tessuto SMS, idrorepellente, traspirante antistatico, cuciture rinforzate. Idonea per uso prolungato. PRIVA DI SILICONE, ottima per verniciatura, a contatto con sostanze chimiche. 55 gr/mq., polsini, vita, caviglie elasticizzati.

EN13034 tipo 6 /13982-1 tipo 5 /1149,
EN 1073.2, ANSI/ISEA 101.

Taglie disponibili:
S/M/L/XL/XXL/XXXL.

Imballo: 1/10.



Pro mo

ART. T.101401TLA
TUTA MONOUSO
EXTRA QUALITY
CONF. 50 PEZZI
CAT. III TYPE 5/6

Tuta monouso con cappuccio non tessuto laminato gr.63, impermeabile, traspirante antistatico, cuciture rinforzate, polsini in maglina, elastico in vita, patta copricerniera adesiva. ASSENZA DI SILICONE. Adatta anche per uso prolungato. Ottima per lavori di verniciatura, a contatto con sostanze chimiche e microbiologiche, tossiche, amianto.

EN ISO 13982-1:Tipo 5 B, UNI EN 13034:
Tipo 6B, UNI EN 14126:Classe 5, UNI EN
14126:Classe 6, UNI EN 14126:Classe 3
UNI EN 1073-2 : Classe 1.

Taglie: dalla M alla XXL.

Imballo: 1/10.



3M



FR

ART.3M.4530
CONF. 20 TUTE
MONOUSO 3M CAT. 5 & 6
TIPO III

Tuta protettiva in terza categoria indicata per lavorazioni a contatto da particelle solide e schizzi chimici. Ottima per lavori di verniciatura. Doppie cuciture di rinforzo, pezza di colore bianco nella schiena traspirante. Certificata in terza categoria.

EN13034 Typo 6, EN13982 Typo 5, EN 1149,
EN1073 (particolato radioattivo Classe 1), en
14116 indice 1.

Taglie disponibili: M/L/XL/XXL.

Imballo: 1/10.



NEW

Honeywell



EN13034



EN13982



EN14126

ART.BA.4503000 -
TUTA SPACEL® 3000 RA/EBJ
CAT. 3 TYPE 3B/4/5/6

Tuta resistente ai liquidi progettata per proteggere i lavoratori dalle sostanze chimiche. La nuova ergonomia offre una migliore vestibilità e protezione. Modello con polsi e caviglie elasticizzati, doppia patta adesiva e cerniera saldata. Ottima resistenza all'abrasione, agli strappi e alla perforazione a tenuta d'acqua grazie alla saldatura "Spaseal", processo esclusivo di Honeywell Safety Product. Pellicola di polietilene a tre strati di colore giallo. Spessore 100µ. Eccellente resistenza ai liquidi. Elevata resistenza chimica Allungamento fino al 400% Doppia patta adesiva. **Utilizzo: chimico, petrolifero in-shore/off-shore, manutenzione industriale, farmaceutico, trasporto di materiali pericolosi, smaltimento dei rifiuti.**

NORME:EN13034 tipo 6, 13982-1 tipo 5, 14605 tipo 3/4 EN 14126.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 1/25.

Honeywell



ART.BA.4506000/1
TUTA SPACEL® CONFORT
MEDIUM CAT.III TIPO
3/4/5/6B
ALTO RISCHIO CHIMICO

Tessuto non tessuto in polipropilene laminato con pellicola in polietilene. Peso: 80 g/m2. Cuciture saldate. Doppia patta e doppia cerniera per una protezione ottimale. Ginocchiere, patta esterna adesiva. Design del cavallo resistente allo strappo e alla penetrazione dei liquidi. Eccellente visibilità. Polsi e caviglie con elastico. Cappuccio con elastico in 3 parti per un migliore adattamento. Doppia cerniera. Senza silicone e lattice. Applicazioni : Industria chimica/petrochimica, decontaminazione etc.

Colori dispon.:arancio.
Taglie: XL/XXL.

(su ordinazione a cartone S/M/L/3XL).

Imballo:1/25 pz.



ART.BA.4507000
TUTA SPACEL® CONFORT
HEAVY - EX TYM F
CAT. 3 TYPE 3/4/5/6B

Tuta monouso in non tessuto laminato gr. 155 con pellicola in polietilene Evoh grigio. Cuciture saldate, doppia patta, doppia cerniera. Patta esterna adesiva, doppie cuciture, polsi, caviglie e cappuccio con elastico. Senza silicone e lattice. Particolarmente indicata: industria nucleare, chimica farmaceutica, verniciatura, petrolchimica, etc. **EN13034 tipo 6B, 13982-1/14605/1149-5 1073-2, 14126.**

Taglie: XL/XXL.
(su ordinazione S/M/L/3XL).

Imballo: 1/10.

Honeywell



ART.BA.EASYCHEM -
TUTA CAT. 3 PER RISCHI
GRAVI E MORTALI CON
RESPIRATORE AUTONOMO

Easychem1B-F: tenuta stagna ai gas in base alla norma EN 943-1, respiratore autonomo (SCBA) esterno. Buona resistenza meccanica e chimica grazie al Fennec rinforzato in poliestere 350 g/m² arancione. Stivali a tenuta e guanti intercambiabili. Fattore di protezione medio grazie all'elevata pressione all'interno dell'indumento. DPI cat 3. Peso 4,5 kg. Idonea per l'utilizzo nei settori Industria chimica, Oil & Gas, Settore farmaceutico
Peso 6,5 kg in base alla taglia.
Norme: Abrasione EN 530 Cl.6, perforazione EN 863 Cl.4, resistenza alla fiamma EN 13274-4: PASS, resistenza chimica EN374-3: NaOH (50%) 6/6, Metanolo 4/6, HCl (37%) 6/6, Acetonitril 2/6, Trichlorethylene 1/6.

Honeywell



ART.BA.CC9480
TUTA VENTILATA
"HAPICHEM™" PER AREE
FARMACEUTICHE/CHIMICHE

Innovativa tuta ventilata progettata specificamente per proteggere dagli ingredienti farmaceutici attivi (API) più potenti, come gli HPAPI*. Chemioresistente e antistatica, Hapichem™ è adatta all'uso nelle aree in cui l'aria è inquinata da particolati solidi ed è necessaria una protezione integrale e respiratoria. Specifica per le reti di aria respirabile a bassa pressione. Utilizzabili in aree Atex (zone con polveri classe 21 e 22) per le versioni con soles a dissipazione. Monouso protezione da polveri e contaminanti: almeno 25 volte in più rispetto a un tradizionale o.
EN 14605: 2005 / A1: 2009 tipo 3/4, EN 1073-1 contro contaminazione radioattiva: Classe 5 protezione ≥ 50 000. EN 1149-5, ELECTROSTATIC-INERIS:IIIA, IIIB, IIIC, zone con polveri tipo 21 e 22.

ART.BA.CC85278339AP
CAPPUCCIO GRIDEL AP VENTILATO DPI III CAT.

NEW

Honeywell



M1
NFP 92507*

NEW

M1
NFP 92507*

EN 1073-1

Honeywell
CE



ART.BA.CC8481214
TUTA MURUROA
V4F1 T04 CE DPI III

Tuta per applicazioni nei settori: nucleare, chimico e industrie farmaceutiche in aree dove l'aria è inquinata dal solido particelle e le protezioni delle vie respiratorie sono raccomandate.

Ergonomia: Aria semplice e conveniente, portata d'aria regolabile con una valvola. Campo visivo a 360°. Basso livello di rumore. Ventilazione integrata. Fattore di protezione classe 5 (> 50.000)

Rimozione rapida e sicura con tag di rimozione. Avviso visivo di portata d'aria ridotta (opzione).

- Doppia tenuta ermetica sul retro.
- Materiali ritardanti di fiamma

Uso: Monouso, PVC 20/100° ignifugo rosa. Materiali conformi alla norma EN ISO 14116 utilizzare sopra un indumento intimo.

Taglie disponibili: S/XXL.
Imballo: 10/10.

ART.BA.4560000
CONF. 100
SOVRASTIVALI
PER RISCHI CHIMICI
CON SUOLA



Sovrastivali in polipropilene laminato 80g/m², antistatico di colore arancione. Suola antiscivolo, antistatica grigia. Elastico al polpaccio 4 lacci regolabili.
DIMENSIONI: Altezza: 57cm. Idonei per calzature di sicurezza fino alla taglia 45 (11).
Benefits: Antistatici, suola antiscivolo, tenuta ai liquidi, elevata resistenza.

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

CE Honeywell

ART.BA.4550000
CONF. 100 PAIA
SOVRASTIVALI
SOVRASCARPE
Mutex®
Light CON SUOLA



Composizione: Tessuto non tessuto di polipropilene laminato bianco con pellicola microporosa. Peso: 65 g/m² - antistatico. Suola antiscivolo - antistatica. Adatto a calzature di sicurezza fino al 45, antistatico, antiscivolo, elastico sui polpacci, 4 lacci regolabili per un migliore adattamento. Lunghezza cm.32 larg. suola 13 cm.

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

CE Honeywell

CE



ART. GS.211D
CONF. 10000 PEZZI
 COPRIBARBA
 IN PPL

Copribarba in polipropilene.
 Colore: bianco.

(blu: a richiesta)

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

ART. GS.001D
CONF. 3000 PEZZI - CUFFIA IN PPL BLU A CLIP

CE



Cuffia in polipropilene di colore blu con forma rotonda ed elastico su tutto il perimetro della cuffia. Ottima traspirabilità del tessuto.

Colore: azzurro o bianco.

(Disponibili non a clip a prezzi inferiori).

Certificata CE 1.

Imballo: 1/10.

DISPONIBILE IN VERSIONE DETECTABLE
 CONF. 3000 PEZZI
 ART. GS.201D
 COLORE AZZURRO.

CE



ART. T.504030WW
CONF. 100 PEZZI
 CAMICE MONOUSO
 AZZURRO IN PPL CON
 VELCRO

Camice in polipropilene, 30 gr./mq. chiusura con velcro, due tasche interne, elastico ai polsi. Colore bianco.

(azzurro: a richiesta)

Taglie disponibili: M/L/XL/XXL.

Imballo: 1/10.

ART. T.APR40B
CONF. 500 PEZZI
 GREMBIULI IN
 POLIETILENE
 COLORE BLU



Grembiule monouso in polietilene blu 40 micron. Allacciatura posteriore. Dimensioni 70x120

Certificato CE.

(Disponibili anche in 20 micron).

Imballo: 1/10.

ART.T.302403CPE
CONF. 2000 PEZZI
 COPRISCARPA BLU



Sovrascarpe in materiale politenato CPE colore blu gr.3,2 conf. Da 2000 pezzi. Idoneo per le aziende alimentari. Certificata CE 1.

(Disponibile versione con antiscivolo art. T.302403PPE).

Imballo: 1/10.

CE



NEW

ART.T302414TLA
CONF. 300
 MANICOTTI IN
 LAMINATO

Manicotti in laminato, lunghezza 46cm. Colore bianco, peso 63g./m2.

Certificato CE.

Colore: bianco.

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

(Disponibile in polietilene colore blu 20 micron, lung. cm.40).

ART.ICO.XMANB

CE